



in-trac Adapter

erster absolut bündig in der Stromschiene
eingelassener Adapter



Zum Einbau in Eutrac 3~ Stromschiene, mit Datenbus-Option, Datenbusabgriff ist separat zu bestellen. Der Anschluss der Leuchte erfolgt Schraubenlos mittels Schneidklemmtechnik, zugelassen für 6 A induktiv/ 6 A ohmsch bei 250V. Der Adapter verfügt über einen Schutzleiteranschluss. Die Phase wird über einem Schieberegler vor dem Einsetzen in die Stromschiene eingestellt. Durch Drücken der seitlichen Verriegelungshebel wird der Adapter elektrisch kontaktiert und sicher in der Stromschiene gehalten. Bei Betätigung der Entriegelungshebel kann der Adapter wieder demontiert werden. Der Montagenippel ermöglicht eine 360° Drehung des Leuchtenkopfs.

Passend für Eutrac 3~ Stromschiene
Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend gemäß Klasse V0
mit Patentschieber für 360° Drehung



in-trac Adapter
BUS in-trac Adapter

555 1 6533
555 2 6533

Montagenippel
M13 Außengewinde
M10 Außengewinde

555 0 6602 0
555 0 6603 0

○	●	◇
1	2	3
1	2	3

EUTRAC

eutrac.de

Vertrieb Deutschland
Herderstrasse 18
40721 Hilden, Deutschland
T: +49 (0)2103/90 85 6-0
F: +49 (0)2103/90 85 6-29
service@eutrac.de

Vertrieb International
Sperenberger Strasse 1
12277 Berlin, Deutschland
T: +49 (0)30/27 0009-0
F: +49 (0)30/27 0009-248
export@eutrac.de